



Calidad en Recubrimientos



Microtex

Revestimiento estucado plástico para decorar y proteger pisos y paredes.

Beneficios

- ✓ Gran resistencia.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Flexible.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.
- ✓ Listo para usar.
- ✓ Ideal para renovaciones rápidas.

Colores

- | | |
|-----------------|----------|
| ● Gris portland | ● Marron |
| ● Gris plata | ● Chukum |
| ● Gris perla | ● Blanco |
| ● Gris oscuro | |

Rendimiento

15 m² por balde de 15 kg a 2 mm de espesor.

Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Presentación

Balde de 15 kg.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Aplicación sobre revoque fino, placas de cartón yeso, base coat, fibrocemento, mesadas y base niveladora para pisos.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Para aplicación en pisos sobre carpeta, colocar base niveladora COP con malla fibra de vidrio para garantizar el sistema.

Secado:

- Secado entre manos: 12 horas.
- Secado total: 48 horas.

Recomendaciones:

- Después de colocar MICROTEX, aplicar LACA COP para impermeabilizar y proteger.
- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes o pisos con humedad.
- No agregar agua ni ningún otro componente.